PUNTALINATRICI DA BANCO Z + F

SC 05

Informazioni tecniche:
crimpatrice da banco elettropneumatica.
È equipaggiata di azionamento elettropneumatico molto efficiente.
la macchina viene azionata tramite pedale.
La sequenza viene monitorata da controllo a microprocessore.
con l'attrezzo di crimpatura quadro integrato, è possibile lavorare puntalini nella gamma di sezione compresa tra 0.34 e 4 mm^2, e lunghezze di crimpatura da 6 a 18mm.
La crimpatrice può essere adattata facilmente a diverse sezioni tramite facile cambio del foro di inserimento, senza ulteriori regolazioni.
Su specifica richiesta del cliente, altre forme di crimaptura o sezioni sono possibili. Per un'esatta definizione degli attrezzi richiesti, è necessaria la corretta specifica dei puntalini e dei cavi impiegati.

Dati tecnici

gamma di crimaptura:	0.34 - 4 mm^2
lunghezza di crmpatura: (CL) :	6 -18 mm
lunghezza minima di inserimento:	13 mm + CL
tempo ciclo appross:	←1,0 s

DAL CATALOGO COFILI

1408

Ingranditore a tubo fluorescente circolare da 22 W, provvisto di lente a 3 diottrie da 127 mm di diametro.
Attacco a morsetto universale.
La posizione del tubo intorno alla lente, permette un'illuminazione senza ombre.

Opzione:
lente aggiuntiva opzionale (ADD LENS) per ottenere 11 diottrie.

Esiste anche la versione con base di appoggio

POLO 1100

Distributore automatico di nastro adesivo.
Funzionamento sia manuale che automatico tramite cellula fotoelettrica che, dopo il prelievo di uno spezzone, prepara, già tagliato, quello successivo.
Regolazione della pressione dei rulli di trasporto in funzione del tipo di nastro utilizzato.
Programmazione della lunghezza degli spezzoni, visualizzata su display, di millimetro in millimetro.

Dati tecnici:
Taglio in spezzoni da 20 a 999 mm di nastri adesivi larghi da 8 a 50 mm.
(su richiesta, disponibile anche per larghezze nastri da 4 a 50 mm)

E' possibile regolare la pressione dei rulli di trasporto in funzione del tipo di nastro utilizzato.