POZZETTI DI STAGNATURA

TAURUS 558

Pozzetto di saldatura LEAD-FREE

Dati tecnici

temperatura regolabile:	200 - 600° C
potenza:	250 W
dimensioni crogiolo:	55x55
profondità:	45 mm - 230V - 50 Hz
ingombro:	266x145xH115 mm
capacità:	1,2 Kg

TAURUS 107

Pozzetto di saldatura LEAD-FREE

Dati tecnici

temperatura regolabile:	200 - 600° C
potenza:	500 W
dimensioni crogiolo:	100x70
profondità:	45 mm - 230V - 50 Hz
ingombro:	327x175xH115 mm
capacità:	2,3 Kg

ASPIRATORI DI FUMI

LMD 508

Aspiratore mobile, completo di filtri intercambiabili con superficie micronizzata per l'abbattimento meccanico di polveri fini. Il dispositivo è particolarmente adatto per le postazioni di saldatura o lavorazioni laser.
Il sistema di filtri è composto da un prefiltro in classe F5, un filtro aria molto efficiente in classe H13 e un filtro ai carboni attivi in cassetti separati. Il dispositivo è equipaggiato con un sistema di controllo saturazione filtro, gruppo motore protetto ed isolato, regolatore velocità in continuo, contaore ed un esclusivo sistema di serraggio ermetico dei filtri. Le turbine ad alta capacità garantiscono una grande potenza di aspirazione, mantenendo il livello di rumorosità al minimo. Tutti i modelli LMD 507 e LMD 508 sono completi di silenziatore per ridurre la rumorosità.
È possibile installare un tubo di scarico aria in sostituzione della grata di scarico.

Dati tecnici

portata:	0 - 320m3/h
aspirazione:	0 - 21000 Pa
motore a turbina filtri HEPA, carboni attivi	

BILANCE

EUROPE 7500

Bilancia di precisione con funzione contapezzi - sistema anti-shock - carrozzeria metallica con protezione epossidica - cella di pesata praticamente indistruttibile e non soggetta a problemi di trasporto - memoria del peso quando viene a mancare l'alimentazione.

Dati tecnici

linearità:	+- 0,3 g per mod. 7500 g
divisione:	0,1 g per mod. 7500 g
uscita:	RS 232
campionamento con 10 pezzi e multipli fino a 100 pezzi	
calibrazione automatica del fondo scala con massa esterna	
display a 7 segmenti	
ON/OFF display	
alimentazione internazionale:	(100-240V)
dimensioni:	210x355x120 mm
peso:	mod. 7500 g 4,3 Kg