

# ACCESSORI PER TAGLIA SPELA AGGRAFFA



## MCI 765 c Gommino /S1440

Modulo di inserimento gommini con controllo posizionamento gommino SPM per Alpha 355/355S/356/358/455/477/488, Gamma 263 e Zeta 633.

### Dati tecnici

gommini fino a diametro 10mm e lunghezza 11mm  
regolazione altezza integrata e chiusura a scatto

tempi di conversione:	2 - 5 minuti
alimentazione elettrica:	180-230V 50/60Hz
alimentazione pneumatica:	5 - 8 bar
comunicazione:	MCI (RS485)
dimensioni (WxHxD):	225x525x500 mm
peso:	circa 28 Kg

E' necessaria un'applicazione gommino per tipo di gommino.



## X1585 per nuova serie - STAGNATURA

Dispositivo di flussatura/stagnatura che viene impiegato in modo eccellente sulle Komax ed è adatto all'utilizzo su entrambi i lati. La stagnatura avviene a cascata, con la massima precisione. Il getto dello stagno viene rilasciato uniformemente dall'alto verso il basso.

### Dati tecnici

elevata qualità di stagnatura minima formazione di scorie	
flusso di stagno continuo e controllabile	
alimentazione elettrica:	230V AC, 50/60Hz
emissione di calore:	720 Watts
gamma sezione:	da 0,03 a 1,5 mm <sup>2</sup>
dimensioni:	150x320x415 mm

