

ACCESSORI PER TAGLIA SPELA AGGRAFFA



CM 03

Macchina elettropneumatica per il crimpaggio di terminali torniti sciolti e crimpatura a norme mil a 4/8 punti. Il modulo può essere applicato su tutte le serie macchine GAMMA-ALPHA-ZETA. Il tempo ciclo è di 2 secondi ed il processo è controllato da una cella di carico CFA 326.



AEH G



AEH LS

Macchina puntalinatrice automatica per macchine serie GAMMA-ALPHA. È possibile utilizzare sia puntalini in bobina che sciolti. Il cavo spelato viene inserito nel puntalino senza danneggiare i trefoli e preme della crimpatura un sensore controlla la presenza del puntalino.

Dati tecnici	AEH G	AEH LS
sezione cavo:	0.5 – 2.5 mm ² (AWG 20 – 14)	0.5–2.5 mm ² (Opzionale 0.34 & 4 mm ²) AWG 20 – 14 (Opzionale AWG 22 & 12)
puntalini:	Z+F Puntalini su bobina, Lunghezza: 8 mm Tipo: N (Standard) / S-N (Multinorm, AWG)	Puntalini sciolti preisolati Lunghezza: 6/8/10/12 mm (Multinorm su richiesta)
forma aggraffatura:	Standard trapezoidale, DIN 46228 Part 4	quadro , DIN 46228 Part 4
tempo ciclo:	< 1 sec	1 sec
comunicazione:	I/O	I/O
connessioni elettriche:	230V, 50/60Hz, 50VA	230V, 50/60Hz, 50VA
aria compressa:	6 bar	6 bar
dimensioni (W×H×D) :	150×600×390 mm	170×480×450 mm
peso:	13 kg	25 kg

