



S1441 – GOMMINO

- S1441 Modulo inseritore di gommini Alpha 530/550 fino a un diametro di 10 mm (0,39 pollici) e lunghezza di 11 mm (0,43 pollici) - Riconoscimento automatico delle applicazioni di tenuta
- Regolatore della pressione dell'aria con manometro
 - Aiuto di centraggio per applicazioni
 - Sistema di serraggio rapido per utensili
 - Commutazione automatica dell'alimentatore per 230 V /60 Hz
- Compreso: - 1 tamburo di rifornimento - 1 contenitore di tenuta
- è necessario un solo applicatore di gommino per tipo di gommino
 - Set di applicazione gommino mci 76x ancora utilizzabile - S1440 ancora utilizzabile
 - Monitoraggio gommino Q1240 - sono necessari dispositivo e licenza (opzionale)

Dati tecnici

Massimo diametro esterno S1441:	10 mm (0.39 in)
S1441 G:	18 mm (0.71 in)
Lunghezza massima gommino S1441:	11 mm (0.43 in)
S1441 G:	21 mm (0.83 in)
Capacità di caricamento:	Approx. 4,500 pcs/h
Tempo cambio:	2 - 5 minutes
Monitoraggio Gommino Q1240:	Integrabile con Opzione o con retrofit
Communication:	EtherCAT
Alimentazione elettrica:	230 V AC, 50/60 Hz
Aria compressa:	5 - 8 bar (72 - 116 psi)
Dimensioni (L x W x H):	225 x 535 x 500 mm (8.9 x 21.1 x 19.7 in)
Peso:	Approx. 28 kg (62 lb)

