PUNTALINATRICI SPELA E CRIMPA Z + F

UNIC LZ - per puntalini doppi

Macchina universale per la crimpatura e spelatura per la lavorazione di terminali sciolti Z+F doppi con boccola in plastica di diverse sezioni.

Dati tecnici

lunghezza di crimpatura:	8 mm
sezione cavo:	2x0,5 - 2x1,5 mm^2
tempo ciclo:	1 sec. circa
alimentazione elettrica:	220V/50Hz
pressione aria:	5 bar
dimensioni (WxDxH):	390x330x460 mm

UNIC LS - per puntalini lunghezza 6-8-10

Macchina spelatrice-crimpatrice elettropneumatica per la lavorazione di terminali sciolti Z+F con collare/ BOCCOLA in plastica di diverse sezioni.
Caratteristiche speciali:
- senza tempi di preparazione - senza cambio attrezzi
- brevi tempi di ciclo - qualità di crimpatura conforme alle norme DIN 46228.

Dati tecnici

sezione cavo:	0,5 - 2,5 mm^2
alimentazione:	230V / 50 Cs / 20 VA
allacciamento pneumat.:	5 bar
tempo ciclo:	circa 1 sec.
dimensioni:	390x330x460 mm
peso:	31 Kg