

# PUNTALINATRICI SPELA E CRIMPA Z + F

## AM02 UNIVERSAL - per cavi difficili



Per terminali preisolati sciolti (puntalini) Z+F informazioni tecniche: spelatrice-crimpatrice elettropneumatica universale, basata su AM02, per una rapida ed affidabile lavorazione di terminali preisolati sciolti (puntalini) Z+F da 0.5 a 2.5mm<sup>2</sup> con una lunghezza di crimpatura da 6 a 12 mm.

### Caratteristiche speciali:

- facile cambio attrezzi - rapida lavorazione
- qualità di crimpatura conforme alle norme DIN 46228
- design compatto - display touchscreen

### Dati tecnici

gamma di crimpatura:	0.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
lunghezza di crimpatura: (CL) :	6-12 mm
lunghezza minima di inserimento:	28mm+ lungh. crimpat.
tempo ciclo:	ca 1.5s
alimentazione:	100-240/50 - 60/110 V/Hz/Va
allacciamento pneumatico:	5.5 bar
dimensioni: (WxDxH):	470x420x425mm
peso:	38 kg

## AM 04 DUO



AM 04 DUO macchina automatica con doppia tazza per spelare e crimpare puntalini 4-6-10 mm<sup>2</sup>. La macchina dispone di un display per memorizzare i parametri di lavorazione.

### Dati tecnici

lunghezza crimpatura:	da 8 a 18mm
sezione cavo:	4-6-10 mm <sup>2</sup>
collegamento elettrico:	220V
collegamento aria:	6bar

## AM 02 C



Macchina elettropneumatica per la spelatura cavi e crimpatura di puntalini ZF preisolati sciolti per sezioni piccole da 0,14 a 0,34 mm<sup>2</sup>.

AM 02.1 C per cavi da 0,25 a 0,75 mm<sup>2</sup>

### Dati tecnici

contapezzi giornaliero lungh. di crimpatura:	6/8 mm
lunghezza di inserimento:	22 mm
alimentazione elettrica:	230V/50Hz/50VA
tempo ciclo appross.:	1,5 s.
dimensioni (WxDxH):	390x260x390 mm

