

PUNTALINATRICI SPELA E CRIMPA Z + F



EVOCRIMP

Macchina spelatrice-crimpatura elettrica che permette di lavorare i puntalini Z+F con boccia in plastica.

- senza cambio attrezzi
- semplice regolazione motorizzata della sezione
- qualità di crimpatura conforme alle norme DIN 46228
- design compatto
- facile da usare tramite menu e display
- contapezzi giornaliero

Dati tecnici

lunghezza di crimpatura:	8mm
sezione cavo:	0,5 - 2,5 mm ²
tempo ciclo:	circa 1,5 sec. Alimentazione
elettrica:	230V/50Hz/100VA
dimensioni (WxDxH):	283x300x225 mm
peso:	16 Kg

PUNTALINATRICI DA BANCO Z + F



SC 03

Pressa di crimpatura elettropneumatica.

È equipaggiata con un azionamento parallelo molto efficiente.

La sequenza corretta viene monitorata tramite microprocessore.

La macchina viene azionata via pedale.

Un meccanismo di regolazione integrato permette una correzione della profondità di crimpatura. I crimper possono essere sostituiti facilmente. Per la lavorazione di puntalini fino a 70 mm² con lunghezze di crimpatura differenti, preisolati a forcella, (occhiello etc) fino a 10mm² e terminali completamente isolati fino a 6 mm² sono disponibili quantità di crimper. È possibile sviluppare e costruire su richiesta attrezzi speciali con varie geometrie di crimpatura.

Dati tecnici

gamma di crimpatura:	⊆ 70mm ²
lunghezza di crimpatura: (CL) :	⊆ 30mm
tempo ciclo:	ca 1s.
alimentazione:	100-240/50-60/50 V/Hz/VA
allacciamento pneumatico:	5,5 bar
dimensioni (WxDxH):	160x410x400mm
peso:	23.5 kg

